



<b>Čárový kód:</b>	4013288157461	<b>Rozměr:</b>	25x7x7 mm
<b>Díl č.:</b>	05057627001	<b>Hmotnost:</b>	6 g
<b>Výrobek č.:</b>	867/1 IMP DC	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82079030

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký
- Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_imp\\_dc.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_imp_dc.html)

Wera - 867/1 IMP DC  
05057627001 - 4013288157461

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bity na šrouby TORX®

## Bity Impaktor



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích



Pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí. Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti. Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic. Uvedené diamantové částice snižují zvláště vysoké vytlačovací síly vznikající při strojním šroubování, které mohou způsobit vyklouznutí nářadí ze šroubu. Diamantové částice se doslova zakousnou do šroubu. Díky tomu stačí nižší přitlačný tlak, což výrazně zpomaluje únavu při strojním šroubování.

## Vyšší produktivita




K použití se šroubováky Impact/rázovými šroubováky. Zvyšuje produktivitu u šroubení s elektricky poháněnými stroji.

## Nadprůměrná životnost



Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti.

## Žádné předčasné prasknutí bitu




Se zvláště vysokou pevností. Snižuje riziko předčasného prasknutí bitu.

## Torzní tvar




Se speciální torzní zónou optimalizovanou pro případ takového zatěžování, na ochranu hrotu bitu.

## Redukovaná přitlačná síla



Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic.

## Identifikátor nářadí Take it easy



Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_imp\\_dc.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_imp_dc.html)

Wera - 867/1 IMP DC  
05057627001 - 4013288157461

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX®

Další varianty této skupiny produktů:



mm



inch

05057628001	TX 10	25	1
05057623001	TX 15	25	1
05057624001	TX 20	25	1
05057625001	TX 25	25	1
05057626001	TX 30	25	1
<b>05057627001</b>	<b>TX 40</b>	<b>25</b>	<b>1</b>

**Weblink**
[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_imp\\_dc.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_imp_dc.html)

Wera - 867/1 IMP DC  
 05057627001 - 4013288157461

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de