

Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Čárový kód:	4013288119308	Rozměr:	218x81x51 mm
Díl č.:	05074705001	Hmotnost:	286 g
Výrobek č.:	7400 Pistole	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s pistolovou rukojetí a s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Numerický ukazatel hodnot utahovacích momentů

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_pistole.html

Wera - 7400 Pistole
05074705001 - 4013288119308

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 Nm
 Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.




Nastavitelné momentové nářadí



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného kroučícího momentu ručně.

Dobrá čitelnost



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

Přesnost



Přesnost měření $\pm 6\%$ (výrobek 1430: $\pm 10\%$) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Neomezený povolovací moment



Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

Variabilní použití




Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrům. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Další varianty této skupiny produktů:



	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	inch
05074705001	7443	1/4	4,0-8,8	0,40	150	100	6	4
05074702001	7442	1/4	3,0-6,0	0,25	150	100	6	4

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_pistole.html

Wera - 7400 Pistole
 05074705001 - 4013288119308

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de