


CAPATEK 66 FV je průmyslový zdroj s kapacitním kontaktním vybíjením, který dokáže svařovat svorníky o průměru M3 až M8 v mědi a nerezové oceli na tenkém plechu bez značení nebo deformace. Jeho revoluční ergonomická kontaktní pistole s nastavitelnou silou zajišťuje velmi rychlé svařování. Díky technologii "FV" ji můžete používat na všech jednofázových sítích (85 až 265 V).

MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

- Vybití kondenzátoru 66 mF.
- Doba nabíjení od 0 do 5 s.
- Široký výběr hřebů, od M3 do M8.
- Kompatibilní délky svorníků: 6 až 40 mm.

KONTAKTNÍ PISTOLE



- Nastavitelná síla od 25 do 100 N, s krytem proti manipulaci.
- Nezávislá konstrukce stativu s bajonetovým zámkem pro větší stabilitu pistole při svařování a snadnější upínání.
- Spoušť pro snadné ovládání svařovacího úkonu.
- LED osvětlení svařovací zóny. Jedinečné na trhu, několik funkcí :
 - Rychle blikající LED dioda, chyba, stanice pod zatížením.
 - Pomalu blikající LED dioda, dosažení požadovaného počtu svorníků.

INTUITIVNÍ ROZHRANÍ

- Nastavení napětí od 50 V do 200 V.
- Zámek nastavení.
- Počítadlo závitů s nastavitelným prahem (inkrementální nebo dekrementální).

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

- Ochrana proti přepětí do 400 V (PROTEC 400).
- Zesílené tělo a nárazuvzdorné podložky na všech vnějších plochách.
- Snadná změna polaritativity svařování díky bajonetovému konektoru 35/50.
- Dodává se se dvěma dělenými zemnicími svorkami, aby se zabránilo účinkům magnetického vyfukování.
- Rukojeť s integrovaným navijákem síťového kabelu.
- Automatický režim spánku.
- Vypínač na zadní straně zdroje.
- Aktivní ventilace podle potřeby.

Nastavení síly



Světelný paprsek

Dodává se s :

- Kontaktní pistole (4 m)
- Dvojitě samostatné zemnicí svorky
- 1 držák svorníku (M6)

Velmi snadné použití :



- 1- Nastavení napětí s možností uzamčení nastavení.
- 2- Přístup do pokročilé nabídky :
 - Počet svorníku.



Volitelné :

Krabička na příslušenství s kolíkovými hroty (M3, M4, M5, M6 & M8)
080935

50/60 Hz	↔	⊕-AM-	I ₂ max	Farad	U ₂	Ø mm	CONTACT (450 g)	12	m	m	↕	IP
		A	A		V			m	m	cm		
85 → 265 V 1~	2 m	5 A	13 000 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8	CONTACT (450 g)	4 m	3 m	24 x 29 x 39	IP21	