

1150 W leštička za mokra se zástrčkou pro dělicí trafo, 115 mm

L 12-3 100 WET

Objednávkové číslo
375.675



Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	115 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Přívodní hadice s rychlospojku	2 m
Délka kabelu	5,0 m
Rozměry (d x š x v)	350 x 110 x 140 mm
Hmotnost	2,4 kg

1150 W leštička za mokra se zástrčkou pro dělicí trafo, 115 mm

- + Silný motor 1150 W
- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení
- + Vysoký točivý moment pro dosažení vysokého výkonu a vysoké kvality opracování povrchu
- + Dlouhá životnost díky ochraně vinutí statoru proti abrazivnímu prachu práškovým nanášením
- + Kryt převodovky s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- + Rámová rukojeť: bezpečné uchopení i pro práci ve vertikální poloze
- + Nový přívod vody s regulací je pro jeho jednoduchou manipulaci veden spodem, to umožňuje uchopení přímo nad brusným talířem
- + 2 m speciální hadice: nepotřebuje žádné upevnění, zvyšuje flexibilitu, redukuje hmotnost a zabraňuje poraněním, způsobeným přípojkami v oblastech držení
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Speciální zástrčka: možno připojení pouze do oddělovacího trafo. Z bezpečnostních důvodů možnost provozu pouze s oddělovacím trafem FLEX TT 2000
- + Aretace vřetene
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

základní vybavení

1 rámová rukojeť	368.709
1 držák kabelu na suchý zip	364.169

Příslušenství

Talíř na suchý zip, měkký




Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Objednávkové číslo
253.814

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Jednotka balení	1

Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Barva	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø	K 60	tmavě zelený	1	253.815
100 Ø	K 100	modrý	1	253.816
100 Ø	K 200	světle zelený	1	253.817
100 Ø	K 400	žlutý	1	253.818
100 Ø	K 800	oranžový	1	253.819
100 Ø	K 1500	červený	1	253.820
100 Ø	K 3000	hnědý	1	253.821
100 Ø	K 10000	černý	1	253.822

Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Dia-Jet-kotouče za mokra v sadě

Objednávkové číslo
253.823



V sadě s 5 zrnitostmi. Na broušení a leštění.

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Zrno	K 100 - 1500
Jednotka balení	5