

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

MXE 1202 + WR2 140

Objednávkové číslo
495.921



Technické atributy

Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-210/325/53 0 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-320/490/78 0 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	710 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	53 mm
Max. Ø míchacího koše	140 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost (bez míchací metly)	4,8 kg

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

- + Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Aretace hřídele s ochranou proti spuštění. Zjednodušuje výměnu míchacích košů
- + Použitelné pro míchání do 60 kg
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...

Základní vybavení

1 výměnný míchací koš WR2 140x600 M14	368.997
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22	439.975